




## DASAR@ 270

Luminária de embutir no piso LED Outdoor, 4000K, redondo, radiação simétrica, IP67

A luminária de alta tensão para encastrar no pavimento DASAR@ 270, transitável, LED exterior, luminária para encastrar no pavimento 4000K, emissão simétrica, cerca de IP67, convence devido ao seu aro em aço inoxidável e tampa de vidro parcialmente acetinado. Não menos importante, os LEDs têm uma vida útil de 50 000 horas, o que torna o LED da luminária de exterior encastrada no pavimento no companheiro duma vida. Experimente as luminárias para o exterior em primeira mão e veja por si próprio uma iluminação que resulta em todas as situações.



## DADOS TÉCNICOS

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Ref. n.º                              | 1002898             |
| IP Code                               | IP 65 / IP 67       |
| Classe de resistência ao impacto      | IK 08               |
| Resistência ao impacto                | 5 Joule             |
| Montagem                              | Montagem de embutir |
| Pormenores da montagem                | Chão                |
| Número de cabos                       | 60                  |
| Carga mecânica                        | 2 t                 |
| Tensão nominal primária               | 220-240V ~50/60Hz   |
| Corrente / Tensão secundária          | 700 mA              |
| Classe de proteção                    | I                   |
| Potência                              | 30 W                |
| temperatura ambiente mínima           | -20 °C              |
| temperatura ambiente máxima           | 30 °C               |
| Nível de corrente de irrupção         | 30 A                |
| Duração da corrente de irrupção       | 40 µs               |
| Temperatura no vidro (emissão de luz) | 35 °C               |
| Lúmen                                 | 2600 lm             |
| Temperatura de cor da luz             | 4000 Kelvin         |
| Ângulo de feixe                       | 38 °                |
| Cor                                   | aço inox            |
| CRI                                   | 80                  |

## Fonte de luz

|        |   |
|--------|---|
| 916550 |  |
|--------|---|

## Acessórios

|         |  |
|---------|--|
| 1002899 | Difusor de grelha para luminárias de montagem de embutir LED Outdoor DASAR® 270 , com radiação simétrica |
|---------|--|

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Dados LXXBXX                         | L70B50    |
| Vida útil                            | 50000 h   |
| Distribuição da intensidade luminosa | simétrico |
| Saída de luz                         | direto    |
| Risk Group                           | 1         |
| Altura                               | 20.3 cm   |
| Diâmetro                             | 27 cm     |
| Peso líquido                         | 5.936 kg  |
| Peso bruto                           | 6.843 kg  |
| Forma de recorte                     | redonda   |
| Profundidade de montagem             | 19.9 cm   |
| Diâmetro de montagem                 | 25 cm     |
| Página BIG WHITE                     | 719       |