DASAR 270

светодиодный уличный встраиваемый в пол светильник, 4000 K, круглый, IP67, симметричное освещение

Доступные высоковольтные встраиваемые в пол светильники DASAR® 270 Outdoor LED с температурой 4000K и защитой IP67 с симметричным излучением впечатляет своей крышкой из нержавеющей стали и частично сатинированным стеклянным покрытием. И, наконец, что не менее важно, срок службы светодиодов 50 000 часов, что делает светодиодный уличный встраиваемый в пол светильник надежным в использовании. Испытайте уличное освещение в действии и своими глазами убедитесь в отлично покрывающем все направления освещении.



Технические характеристики

Тов. №	1002898
IP Code	IP 65 / IP 67
Класс ударопрочности	IK 08
Ударопрочность	5 Joule
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Пол
Номер сквозного монтажа проводки	60
Механическая нагрузка	2 t
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	700 mA
Класс защиты	I
Мощность	30 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	30 °C
Уровень пускового тока	30 A
Продолжительность пускового тока	40 µs
Температура на стекле (излучение света)	35 °C
Световой поток	2600 lm
Цветовая температура	4000 Kelvin
Половинный угол	38 °

Источник света

916550	E

Аксессуары

1002899	Решетка-рассеиватель для DASAR 270 , светодиодный уличный встраиваемый в пол светильник с симметричным освещением

Цвет	Нержавеющая сталь
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	50000 h
Распределение силы света	симметричный
Световое отверстие	прямой
Risk Group	1
Высота	20.3 cm
Диаметр	27 cm
Вес нетто	5.936 kg
вес брутто	6.843 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	19.9 cm
Установочный диаметр	25 cm
BIG WHITE Seite	841