




## DASAR® 270

zunanja LED talna vgradna svetilka, 4000K, okrogla, IP67, simetrično oddajanje svetlobe

Pohodna visokonapetostna talna vgradna svetilka DAS-AR® 270 Outdoor LED 4000 K zahvaljujoč asimetričnemu svetlobnemu snopu IP67 navdušuje s pokrovom iz nerjavnega jekla in delno glaziranega steklenega pokrova. Ne nazadnje pa je življenjska doba LED-svetilke, ki dosega 50.000 ur tista, ki zunanjo talno vgradno svetilko vzpostavi kot dolgotrajno spremljevalko na poti. Doživite zunanje luči v akciji in se prepričajte o vsestransko uspešni svetlobni izkušnji.



## TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1002898
IP koda	IP 65 / IP 67
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 08
Odpornost proti udaru	5 Joule
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Dno
Število ožičenj	60
Mehanska obremenitev	2 t
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	700 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	30 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	30 °C
Raven zagonskega toka	30 A
Trajanje zagonskega toka	40 μs
Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe)	35 °C
Lumni	2600 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin
Kot sevanja	38 °
Barva	legirano jeklo
CRI	80

## Svetlobnega Vira

916550	
--------	---

### Dodatki

1002899	Z razpršilnikom Grill za DASAR® 270 , zunanje LED vgradne talne svetilke s simetričnim oddajanjem svetlobe
---------	--

LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	50000 h
Razporeditev svetilnosti	simetrična
Svetenje	neposredno
Risk Group	1
Višina	20.3 cm
Premer	27 cm
Neto teža	5.936 kg
Bruto teža	6.843 kg
Oblika izreza	okrogla
Globina vgradnje	19.9 cm
Premer vgradnje	25 cm
BIG WHITE Stran	841