




DASAR® 270

Outdoor LED infälld markarmatur 4000K rund IP67 symmetrisk spridning

Den infällda högspänningsmarklampan DASAR® 270 Outdoor LED infälld marklampa 4000K rund IP67 med symmetrisk belysning kan beträdas och imponerar med sin bländare av rostfritt stål och delvis satinerade glaskåpa. Och sist men inte minst är det LED-livslängden på 50 000 timmar som gör den infällda marklampan för utomhusbruk till en långvarig följeslagare. Upplev utomhusbelysningen i verkligheten och övertyga dig själv med en fantastisk ljusupplevelse.



Art. Nej.	1002898
IP-kod	IP65/IP67
Klass för slagtålighet	IK 08
Motståndskraft mot stötar	5 Joule
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Golv
Antal genomgående ledningar	60
Mekanisk belastning	2 t
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	700 mA
Skyddsklass	I
Watt	30 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	30 °C
Nivå för inkopplingsström	30 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	40 µs
Temperatur vid glas (ljusemission)	35 °C
Lumen	2600 lm
Ljusets färgtemperatur	4000 Kelvin
Strålningsvinkel	38 °
Färg	borstat rostfritt stål
CRI	80

916550	
1002899	Diffusorgaller för DAS-AR® 270 Outdoor , LED infällda markarmaturer med symmetrisk spridning

LXXBXX Data	L70B50
Livslängd	50000 h
Fördelning av ljusintensitet	symmetrisk
Ljusemission	direkt
Riskgrupp	1
höjd	20.3 cm
Diameter	27 cm
Netto vikt	5.936 kg
Bruttovikt	6.793 kg
Utskärningens form	runda
Inbyggnadsdjup	19.9 cm
Installationsdiameter	25 cm
BIG WHITE Seite	841