MANA OUT

Luminaria para montaje en pared, exterior, antracita, 3000K, IP65, dimerizable

La elegante luminaria de pared up/down MANA OUT WL está compuesta por una estructura de aluminio y está equipada con potentes LED de color blanco cálido. La luminaria está disponible en color óxido y color antracita y, gracias al driver LED que lleva incorporado, se conecta directamente a una tensión de red de 230V. Esta luminaria lleva incorporadas lámparas LED. Las lámparas de la luminaria no se pueden sustituir.



Datos técnicos

Art. N.º	1002900
Código IP	IP 65
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	I
Potencia	11 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Nivel de corriente de entrada	12.4 A
Duración de la corriente de entrada	7.2 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.04
Flujo luminoso	650 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	60 °
Color	antracita
IRC	80

Fuente de luz

916573	E

Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Salida de la luz	directo - indirecto
Risk Group	1
Longitud	16 cm
Anchura	16 cm
Altura	9.3 cm
Peso neto	1.486 kg
Peso bruto	1.95 kg
Página BIG WHITE	655