




MANA OUT

Applique apparente outdoor, anthracite, 3000 K, IP65, dimmable

L'applique MANA OUT WL up/down est en aluminium et dispose de deux LED puissantes blanc chaud. Grâce au driver LED intégré, le raccordement électrique du luminaire disponible en rouille et anthracite se fait directement au réseau 230 V. Cette lampe contient des ampoules LED incorporées.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1002900
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	I
Wattage	11 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	45 °C
Hauteur du courant d'appel	12.4 A
Durée du courant d'appel	7.2 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.04
Lumen	650 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	60 °
Coloris	anthracite
CRI	80

Source Lumineuse

916573	
--------	---

Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Faisceau lumineux	direct-indirect
Risk Group	1
Longueur	16 cm
Largeur	16 cm
Hauteur	9.3 cm
Poids net	1.486 kg
Poids brut	1.95 kg
BIG WHITE, page	721