




MANA OUT

applique extérieure, anthracite, LED, 12W, 3000K, IP65, variable Triac

L'élégante applique Indirect/Direct MANA OUT WL présente une construction en aluminium et intègre de puissantes LED blanc chaud. L'alimentation LED intégrée permet le raccordement électrique direct sur la tension secteur 230V du luminaire disponible en couleur rouille et en anthracite. Ce luminaire comprend des lampes LED intégrées.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1002900
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	11 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Hauteur du courant d'appel	12.4 A
Durée du courant d'appel	7.2 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.04
Lumen	650 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	60 °
Coloris	anthracite
IRC	80

Source Lumineuse

916573	
--------	---

Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Sortie lumineuse	direct-indirect
Risk Group	1
Longueur	16 cm
Largeur	16 cm
Hauteur	9.3 cm
Poids net	1.486 kg
Poids brut	1.95 kg
Page du BIG WHITE	721