




## MALU OUT

светодиодный уличный накладной настенный светильник, антрацитовый, 3000 К, IP65, с регулировкой яркости

Изящный настенный светильник MALU OUT WL с освещением вверх/вниз представляет собой алюминиевую конструкцию и оснащается высокоэффективным светодиодом с теплым белым цветом свечения. Благодаря встроенному светодиодному драйверу светильник, доступный в антрацитовом цвете и цвете ржавчины, можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.



### Технические характеристики

Тов. №	1002900
IP Code	IP 65
Класс ударопрочности	IK 02
Ударопрочность	0.2 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Стена
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	500 mA
Класс защиты	I
Мощность	11 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	45 °C
Уровень пускового тока	12.4 A
Продолжительность пускового тока	7.2 μs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.04
Световой поток	650 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	60 °

## Источник света

916573	
--------	---

Цвет	антрацитовый
CRI	80
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Световое отверстие	прямой - отраженный
Risk Group	1
Длина	16 cm
Ширина	16 cm
Высота	9.3 cm
Вес нетто	1.486 kg
вес брутто	1.95 kg
BIG WHITE Seite	721