




MANA OUT

Outdoor wandopbouwarmatuur, roest, 3000K, IP65, dimbaar

De elegante up/down wandarmatuur MANA OUT WL bestaat uit een aluminium constructie en is uitgerust met een krachtige warmwitte LED. Via de ingebouwde LED-driver wordt de elektrische aansluiting van de in roest en antraciet verkrijgbare armatuur rechtstreeks op 230V netspanning aangesloten. Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen. De lampen in deze armatuur kunnen niet worden vervangen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1002902
IP-code	IP 65
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	11 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Niveau van inschakelstroom	12.4 A
Duur van inschakelstroom	7.2 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.04
Lumen	650 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	roest
CRI	80

Lichtbron

916573	
--------	---

LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtval	direct-indirect
Risk Group	1
Lengte	16 cm
Breedte	16 cm
Hoogte	9.3 cm
Nettogewicht	2.638 kg
Brutogewicht	3.095 kg
BIG WHITE pagina	721