MANA OUT

Luminária de montagem à superfície na parede Outdoor, ferrugem, 3000K, IP65, luz regulável

A luminária de parede up/down MANA OUT WL elegante consiste numa construção de alumínio e está equipada com um LED de elevada potência branco quente. Através da unidade de controlo LED incorporada, a ligação elétrica da luminária disponível em ferrugem e antracite é feita diretamente a uma tensão de rede de 230V. Esta luminária contém lâmpadas LED integradas.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1002902
IP Code	IP 65
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Parede
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	I
Potência	11 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Nível de corrente de irrupção	12.4 A
Duração da corrente de irrupção	7.2 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.04
Lúmen	650 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	60 °
Cor	ferrugem
CRI	80

Fonte de luz

916573	E

Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Saída de luz	direto-indireto
Risk Group	1
Comprimento	16 cm
Largura	16 cm
Altura	9.3 cm
Peso líquido	2.638 kg
Peso bruto	3.095 kg
Página BIG WHITE	655