




## ESKINA

utendørs vegg- og takarmatur, antrasitt, 3000/4000K, IP65, kan dimmes


En ny familie i SLVs verden av armatur! Med ESKINA-familien tilbyr vi deg helhetlige muligheter for utebelysningen. Det spiller ingen rolle om du er ute etter en pullert, vegg- og takarmatur eller displayarmatur. For hvert bruksområde finner du en armatur som passer perfekt. Alle armaturene kan drives enten med 3000 K eller 4000 K. Du får også varianter med bevegelsessensor.



## TEKNISKE DATA

Art.nr.	1002903
EL nummer	3248613
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
IP-kode	IP 65
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Antall ledningsgjennomføringer	20
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	14.5 W
Omgivelsestemperatur	25 °C
Høy innkoblingsstrøm	30 A
Varighet innkoblingsstrøm	40 µs
Strobeffekt (SVM)	0.05
Lysytelse	1000 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Spredningsvinkel	95 °

## Lyskilde

916405		<b>Farge</b>	antrasitt
		<b>CRI</b>	80
		<b>LXXBXX-data</b>	L70B50
		<b>Levetid</b>	36000 h
		<b>Lysstyrkefordeling</b>	rotasjonssymmetrisk
		<b>Lysåpning</b>	direkte
		<b>Høyde</b>	22.3 cm
		<b>Diameter</b>	13.8 cm
		<b>Nettvekt</b>	1.248 kg
		<b>Bruttvekt</b>	1.549 kg
		<b>BIG WHITE side</b>	807