




## **ESKINA**

Luminária de embutir na parede e no teto Outdoor, antracite, 3000/4000K, IP65, luz regulável

Uma nova família no mundo da iluminação SLV! Com a família ESKINA, oferecemos-lhe uma possibilidade holística de iluminação de exteriores. Seja luminária de apoio, parede e teto ou luminária de exposição. Encontrará a luminária certa para cada aplicação. Todas as luminárias podem ser operadas com 3000 K ou 4000 K alternativamente. Versões com detetor de movimento também estão disponíveis.




## DADOS TÉCNICOS

| Ref. n.°                         | 1002903               |
|----------------------------------|-----------------------|
| Giratório ou Articulável         | Rotativo e giratório  |
| IP Code                          | IP 65                 |
| Classe de resistência ao impacto | IK 02                 |
| Resistência ao impacto           | 0.2 Joule             |
| Montagem                         | Montagem à superfície |
| Pormenores da montagem           | Teto,Parede           |
| Regulável                        | Sim                   |
| Tecnologia de regulação          | Ângulos de fases      |
| Número de cabos                  | 20                    |
| Tensão nominal primária          | 220-240V ~50/60Hz     |
| Corrente / Tensão secundária     | 350 mA                |
| Classe de proteção               | I                     |
| Potência                         | 14.5 W                |
| Temperaturaambiente              | 25 °C                 |
| Nível de corrente de irrupção    | 30 A                  |
| Duração da corrente de irrupção  | 40 µs                 |
| Efeito estroboscópico (SVM)      | 0.05                  |
| Lúmen                            | 1000 lm               |
| Temperatura de cor da luz        | 3000/4000 Kelvin      |
| Ângulo de feixe                  | 95 °                  |
| Cor                              | antracite             |
|                                  |                       |



## Fonte de luz



| 80                        |
|---------------------------|
| L70B50                    |
| 36000 h                   |
| rotacionalmente simétrico |
| direto                    |
| 22.3 cm                   |
| 13.8 cm                   |
| 1.248 kg                  |
| 1.549 kg                  |
| 683                       |
|                           |