


ESKINA SPOT SENSOR

Applique et plafonnier apparent outdoor, anthracite, 3000/4000 K, IP54, dimmable

Une nouvelle famille dans le monde de l'éclairage SLV ! Avec la famille ESKINA, nous vous offrons toutes les possibilités d'éclairage extérieur. Que ce soit comme borne, applique, plafonnier ou éclairage display, vous trouverez la lampe appropriée pour chaque application. Tous les luminaires peuvent fonctionner au choix avec 3000 K ou 4000 K. Des versions avec détecteur de mouvement sont également disponibles.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| N° art. | 1002904 |
| Pivotant ou inclinable | Rotatif et pivotant |
| Code IP | IP 54 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02 |
| Résistance au choc | 0.2 Joule |
| Montage | Apparent |
| Infos de montage | Mur |
| Dimmable | Oui |
| Technologie du dimmage | Variateur en phase descendante |
| Nombre de câblages en continu | 20 |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 350 mA |
| Indice de protection | I |
| Wattage | 15 W |
| T° ambiante | 25 °C |
| Hauteur du courant d'appel | 30 A |
| Durée du courant d'appel | 40 µs |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0.05 |
| Lumen | 1000 lm |
| Température de couleur | 3000/4000 Kelvin |
| Angle faisceau | 95 ° |
| Coloris | anthracite |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 916405 |  |
|--------|---|

| | |
|---|----------------|
| CRI | 80 |
| Caractéristiques LXXBXX | L70B50 |
| Durée de vie | 36000 h |
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |
| Faisceau lumineux | direct |
| Hauteur | 22.3 cm |
| Diamètre | 13.8 cm |
| Poids net | 1.291 kg |
| Poids brut | 1.604 kg |
| BIG WHITE, page | 807 |