


ESKINA SENSOR

luminária de embutir na parede e no teto Outdoor, antracite, 3000/4000K, IP54, luz regulável

Uma nova família no mundo da iluminação SLV! Com a família ESKINA, oferecemos-lhe uma possibilidade holística de iluminação de exteriores. Seja luminária de apoio, parede e teto ou luminária de exposição. Encontrará a luminária certa para cada aplicação. Todas as luminárias podem ser operadas com 3000 K ou 4000 K alternativamente. Versões com detetor de movimento também estão disponíveis.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1002904
Giratório ou Articulável	Rotativo e giratório
IP Code	IP 54
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto, Parede
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Número de cabos	20
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	I
Potência	14.5 W
Temperatura ambiente	25 °C
Nível de corrente de irrupção	30 A
Duração da corrente de irrupção	40 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.05
Lúmen	1000 lm
Temperatura de cor da luz	3000/4000 Kelvin
Ângulo de feixe	95 °
Cor	antracite

Fonte de luz

916405	
--------	---

CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	36000 h
Distribuição da intensidade luminosa	rotacionalmente simétrico
Saída de luz	direto
Altura	22.3 cm
Diâmetro	13.8 cm
Peso líquido	1.291 kg
Peso bruto	1.604 kg
Página BIG WHITE	682