


ESKINA D

lampa ekspozycyjna outdoor, kolor antracytowy, 3000/4000K, IP65, ściemnialna

Nowa seria w świecie oświetlenia SLV! Seria ESKINA oferuje kompleksowe oświetlenie zewnętrzne. Obejmuje lampę podłogową, ścienną i sufitową oraz ekspozycyjną. Można tu znaleźć odpowiednią lampę do każdego zastosowania. Wszystkie lampy mogą mieć 3000 K lub 4000 K. Dostępne są również wersje z czujnikami ruchu.



DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Nr artykułu | 1002905 |
| Obrotowa lub przechylna | Obrotowa i przechylna |
| Kod IP | IP 65 |
| Klasa odporności na uderzenia | IK 02 |
| Odporność na uderzenia | 0.2 Joule |
| Montaż | Wersja natynkowa |
| Szczegóły dotyczące montażu | Wersja ścienna |
| Ściemnialna | Tak |
| Technologia ściemniania | Fazowe sterowane malejąco |
| Liczba przewodów przelotowych | 20 |
| Pierwotne napięcie znamionowe | 220-240V ~50/60Hz |
| Prąd / napięcie wtórny | 350 mA |
| Klasy ochrony | I |
| Wydajność | 14.5 W |
| Temperatura otoczenia | 25 °C |
| Poziom prądu rozruchowego | 30 A |
| Czas trwania prądu rozruchowego | 40 μs |
| Efekt stroboskopowy (SVM) | 0.05 |
| Strumień świetlny | 1000 lm |
| Temperatura barwy światła | 3000/4000 Kelvin |
| Kąt połowiczny rozpraszania | 95 ° |
| Kolor | antracyt |

Źródła światła

| | |
|--------|---|
| 916405 |  |
|--------|---|

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| CRI | 80 |
| Dane LXXBXX | L70B50 |
| Okres użytkowania | 36000 h |
| Rozkład natężenia oświetlenia | Symetryczne obracanie |
| Emisja światła | bezpośrednie |
| Wysokość | 51.5 cm |
| średnica | 13.8 cm |
| Waga netto | 1.478 kg |
| Waga brutto | 1.924 kg |
| Strona BIG WHITE | 783 |