


ESKINA Pole

pullert, antrasitt, 3000/4000K, IP65, kan dimmes

En ny familie i SLVs verden av armatur! Med ESKINA-familien tilbyr vi deg helhetlige muligheter for utebelysningen. Det spiller ingen rolle om du er ute etter en pullert, vegg- og takarmatur eller displayarmatur. For hvert bruksområde finner du en armatur som passer perfekt. Alle armaturene kan drives enten med 3000 K eller 4000 K. Du får også varianter med bevegelsessensor.



TEKNISKE DATA

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Art.nr. | 1002907 |
| EL nummer | 3248622 |
| Drei- og svingbar | Roterbar og svingbar |
| IP-kode | IP 65 |
| Slagfasthetsklasse | IK 02 |
| Slagfasthet | 0.2 Joule |
| Montering | Utenpåliggende montering |
| Montering detaljer | Gulv |
| Kan dimmes | Ja |
| Dimmeteknologi | Faseavsnitt |
| Primær merkespenning | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundær strøm / spenning | 350 mA |
| Kapslingsgrad | I |
| Systemeffekt | 14.5 W |
| Omgivelsestemperatur | 25 °C |
| Høy innkoblingsstrøm | 30 A |
| Varighet innkoblingsstrøm | 40 µs |
| Strobeffekt (SVM) | 0.05 |
| Lysytelse | 1000 lm |
| Lysfargetemperatur | 3000/4000 Kelvin |
| Spredningsvinkel | 95 ° |
| Farge | antrasitt |

Lyskilde

| | |
|--------|---|
| 916405 |  |
|--------|---|

Tilbehør og lyspæree anbefaling

| | |
|--------|---|
| 230060 | JORDSPYD , til VAP SLIM 30/60/90, VAP, BERRA og SITRA, galvanisert stål |
|--------|---|

| | |
|--------------------|---------------------|
| CRI | 80 |
| LXXBXX-data | L70B50 |
| Levetid | 36000 h |
| Lysstyrkefordeling | rotasjonssymmetrisk |
| Lysåpning | direkte |
| Høyde | 80 cm |
| Diameter | 13.8 cm |
| Nettvekt | 2.019 kg |
| Bruttovekt | 2.804 kg |
| BIG WHITE side | 631 |