




ONE 80 DALI

светодиодный подвесной светильник для помещений, белый, 3000/4000 К

Лаконичный, современный и элегантный дизайн серии светильников ONE привлекает все взгляды.



Светодиодный светильник отличается долговечностью, так как ожидаемый срок его службы составляет 30 000 часов. Используйте ONE 80 DALI комнатный светодиодный подвесной светильник белого цвета для особенно приятного освещения с регулировкой яркости от DALI и высоты. Он также наделен высоким индексом (более 90) для реалистичной цветопередачи. В то же время он прост в обслуживании и предназначен для использования в гостиницах и местах общественного питания, а также в жилых помещениях. Попробуйте освещение от SLV - вашего надежного партнера по всем видам освещения для помещений на протяжении 40 лет.



Технические характеристики

| | |
|---|-------------------|
| Тов. № | 1002912 |
| IP Code | IP 20 |
| Сборка | Накладной |
| Детали сборки | Потолок |
| С регулировкой яркости | Да |
| Технология регулирования яркости | DALI 2 |
| Номинальное первичное напряжение | 220-240V ~50/60Hz |
| Вторичный ток / напряжение | 800 mA |
| Класс защиты | I |
| Мощность | 32 W |
| Минимальная температура окружающей среды | -20 °C |
| Максимальная температура окружающей среды | 50 °C |
| Номинальная мощность в режиме ожидания | 0.5 W |
| Уровень пускового тока | 35 A |
| Продолжительность пускового тока | 2 µs |
| Стробоскопический эффект (SVM) | 0.07 |
| Световой поток | 1930/2140 lm |
| Цветовая температура | 3000/4000 Kelvin |
| Цвет | белый |
| CRI | 90 |

Источник света

| | |
|--------|---|
| 916474 |  |
| 916461 |  |

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| LXXVXX Данные | L70B50 |
| Срок службы | 30000 h |
| Световое отверстие | прямой - отраженный |
| Risk Group | 1 |
| Высота | 3 cm |
| Диаметр | 80 cm |
| Длина подвесного светильника | 300 cm |
| Вес нетто | 2.163 kg |
| вес брутто | 4.858 kg |
| BIG WHITE Seite | 188 |