


## ONE 60 DALI

Indoor LED Wandaufbauleuchte, schwarz, 3000/4000K

Reduziert, modern und elegant zieht das Design der ONE Leuchtenfamilie alle Blicke auf sich. Mit einer LED Lebensdauer von 30000 Stunden sind die kreisrunden Leuchten auch noch äußerst nachhaltig. Auch die ONE 60 DALI Indoor LED Wandaufbauleuchte schwarz sorgt für ein besonders angenehmes, DALI dimmbares Licht, das bei der Lichtfarbe schaltbar ist. Der hohe CRI über 90 sorgt für eine naturgetreue Farbwiedergabe der in unterschiedliche Raumdimensionen ausrichtbaren Leuchte. Dabei eignet sich die wartungsarme Leuchte für die Hotellerie und Gastronomie wie auch für Wohnräume gleichermaßen. Erleben Sie ONE im Einsatz und überzeugen Sie sich von einem gelungenem Erlebnis Licht.



## TECHNISCHE DATEN

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Art. Nr.                         | 1002918           |
| IP Code                          | IP 20             |
| Montage                          | Aufbau            |
| Montagedetails                   | Decke,Wand        |
| Dimmbar                          | Ja                |
| Technologie der Dimmung          | DALI 2            |
| Primäre Nennspannung             | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung        | 600 mA            |
| Schutzklasse                     | I                 |
| Wattage                          | 24 W              |
| minimale Umgebungstemperatur     | -20 °C            |
| maximale Umgebungstemperatur     | 50 °C             |
| Bemessungs-Bereitschaftsleistung | 0.5 W             |
| Höhe Einschaltstrom              | 30 A              |
| Dauer Einschaltstrom             | 2 µs              |
| Stroboskop-Effekt (SVM)          | 0.08              |
| Lumen                            | 1350/1430 lm      |
| Lichtfarbtemperatur              | 3000/4000 Kelvin  |
| Farbe                            | schwarz           |
| CRI                              | 90                |
| LXXBXX Daten                     | L70B50            |
| Lebensdauer                      | 30000 h           |

## Lichtquelle

|        |   |
|--------|---|
| 916474 |  |
|--------|---|

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>Risk Group</b>      | 1        |
| <b>Tiefe</b>           | 8 cm     |
| <b>Durchmesser</b>     | 60 cm    |
| <b>Nettogewicht</b>    | 1.605 kg |
| <b>Bruttogewicht</b>   | 3.274 kg |
| <b>BIG WHITE Seite</b> | 193      |