




## ONE 60 DALI

Indoor LED wandopbouwarmatuur, zwart, 3000/4000 K

Gereduceerd, modern en elegant trekt het moderne design van de ONE armaturenfamilie ieders aandacht. Met een led-levensduur van 30.000 uur zijn de cirkelvormige armaturen ook nog eens extreem duurzaam. Maak gebruik van de ONE 60 DALI Indoor LED wandopbouwarmatuur zwart voor een bijzonder aangenaam, DALI dimbaar licht dat in lichtkleur verstelbaar is. De hoge CRI van meer dan 90 zorgt voor een natuurgetrouwe kleurweergave van de armatuur, die in verschillende ruimtes richtbaar is. De armatuur is bovendien onderhoudsarm en net zo geschikt voor de hotellerie en gastronomie als voor woonruimtes. Ervaar ONE in actie en overtuig uzelf van een geslaagde lichtervaring.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1002918
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond,Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI 2
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	600 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	24 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Nominaal stand-byvermogen	0.5 W
Niveau van inschakelstroom	30 A
Duur van inschakelstroom	2 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.08
Lumen	1350/1430 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Kleur	zwart
CRI	90
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h

## Lichtbron

916474	
--------	---

Lichtval	direct - indirect
Risk Group	1
Diepte	8 cm
Diameter	60 cm
Nettogewicht	1.605 kg
Brutogewicht	3.274 kg
BIG WHITE pagina	193