




LENITO

Applique apparente LED indoor, noir, 3000 K

Spot LED 230 V moderne de la série LENITO pour le montage mural. Les LED Premium se trouvent à l'intérieur de la grille. Le luminaire pivotant et inclinable est disponible en différentes couleurs et assure un éclairage large et homogène.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1002920
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	160 mA
Indice de protection	I
Wattage	24 W
Température ambiante min.	-10 °C
Température ambiante max.	40 °C
Hauteur du courant d'appel	30 A
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	2450 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	120 °
Coloris	noir
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	axisymétrique
Faisceau lumineux	direct

Source Lumineuse

916589	
--------	---

Risk Group	1
Longueur	17.5 cm
Largeur	13.5 cm
Hauteur	2.5 cm
Poids net	0.555 kg
Poids brut	0.618 kg