




LENITO

applique intérieure, noir, LED, 24W, 3000K

Spot LED 230V moderne de la gamme LENITO pour montage mural. La grille protège les LED Premium. Disponible en plusieurs coloris, ce luminaire orientable et inclinable diffuse un large éclairage homogène.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Réf. | 1002920 |
| Orientable ou inclinable | Dispositif rotatif et pivotant |
| Code IP | IP20 |
| Montage | En saillie |
| Détails de montage | Applique |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 160 mA |
| Classe de protection | I |
| Puissance en watts | 24 W |
| Température ambiante minimale | -10 °C |
| Température ambiante maximale | 40 °C |
| Hauteur du courant d'appel | 30 A |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0.01 |
| Lumen | 2450 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 120 ° |
| Coloris | noir |
| IRC | 80 |
| Données LXXBXX | L70B50 |
| Durée de vie | 30000 h |
| Répartition de l'intensité lumineuse | asymétrique |
| Sortie lumineuse | direct |

Source Lumineuse

| | | | |
|--------|---|-------------------|----------|
| 916589 |  | Risk Group | 1 |
| | | Longueur | 17.5 cm |
| | | Largeur | 13.5 cm |
| | | Hauteur | 2.5 cm |
| | | Poids net | 0.555 kg |
| | | Poids brut | 0.618 kg |