




LOGS IN L

Luminaria para montaje en pared LED, interior, aluminio/blanco, 2000-3000K, DIM-TO-WARM


La llamativa luminaria para montaje en pared LED UP/DOWN LOGS IN L cuenta con un LED ultramoderno y potente que emite de manera indirecta su luz regulable de color blanco cálido. Por ello, resulta ideal para iluminar escaleras, accesos y espacios sin producir deslumbramiento. Como resultado de su función Dim-to-Warm, la LOGS IN L se puede dimerizar progresivamente sin ningún parpadeo. Gracias al dispositivo electrónico integrado en la base, se puede conectar directamente a una tensión de red de 230V. Las lámparas de la luminaria no se pueden sustituir.



Datos técnicos

Art. N.º	1002930
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Dim-to-Warm, Corte de fase inicial, Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	I
Potencia	21 W
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Efecto estroboscópico (SVM)	0.03
Flujo luminoso	1390 lm
Temperatura del color de la luz	2000-3000 Kelvin
Color	aluminio
IRC	90
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Salida de la luz	directo - indirecto
Longitud	30 cm
Altura	7 cm
Profundidad	10 cm

Fuente de luz

916608		Peso neto	1.34 kg
		Peso bruto	1.564 kg
		Página BIG WHITE	197