






LIPSY®50

LED Indoor Wand- und Deckenaufbauleuchte, weiß, $3000/4000~\mathrm{K}$

Mit Ihrem zeitlos, dezenten Design, sind die Wand- und Deckenleuchten der LIPSY DRUM DALI Serie beliebte Beleuchtungslösungen für verschiedenste Anwendungsbereiche. Die aus Stahl und einer Acrylglasabdeckung bestehende Leuchten Serie umfasst mehrere Gehäusegrößen. Die breite Abstrahlcharakteristik in Kombination mit dem leistungsstarken LED-Modul, ermöglicht eine homogene Ausleuchtung. Der verbaute, DALI kompatible Treiber ermöglicht den direkten Anschluss an eine 230V Netzspannung. Die Lichtfarbe des Produktes ist schaltbar zwischen 3000 K und 4000 K.




TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1002941
IP Code	IP44
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Schutzklasse	I
Wattage	21 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Höhe Einschaltstrom	15 A
Dauer Einschaltstrom	500 μs
Dauer Einschaltstrom Lumen	500 μs 2450/2600 lm
	· .
Lumen	2450/2600 lm
Lumen Lichtfarbtemperatur	2450/2600 lm 3000/4000 Kelvin
Lumen Lichtfarbtemperatur Abstrahlwinkel	2450/2600 lm 3000/4000 Kelvin 120 °
Lumen Lichtfarbtemperatur Abstrahlwinkel Farbe	2450/2600 lm 3000/4000 Kelvin 120 ° weiss
Lumen Lichtfarbtemperatur Abstrahlwinkel Farbe CRI	2450/2600 lm 3000/4000 Kelvin 120 ° weiss 80
Lumen Lichtfarbtemperatur Abstrahlwinkel Farbe CRI Lebensdauer	2450/2600 lm 3000/4000 Kelvin 120 ° weiss 80 30000 h
Lumen Lichtfarbtemperatur Abstrahlwinkel Farbe CRI Lebensdauer Risikogruppe	2450/2600 lm 3000/4000 Kelvin 120 ° weiss 80 30000 h



Lichtquelle



Nettogewicht	1.047 kg
Bruttogewicht	1.569 kg
BIG WHITE Seite	468