



## LIPSY® 50

applique et plafonnier intérieur, Drum, blanc, LED, 21-W, 3000K/4000K, IP44, variable Dali

Affichant un design sobre et intemporel, les appliques et plafonniers de la gamme LIPSY DRUM DALI sont des solutions d'éclairage appréciées pour les domaines d'application les plus variés. Dotée d'un cache en verre acrylique, cette gamme de luminaires en acier comporte plusieurs tailles de boîtier. La largeur de l'angle de diffusion combinée à la puissance du module LED permet d'obtenir un éclairage homogène. L'alimentation intégrée compatible DALI permet le raccordement direct à la tension secteur 230V. La température de couleur du produit est réglable de 3000K à 4000K.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1002941
Code IP	IP 44
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond, Applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI 2
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	21 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Hauteur du courant d'appel	15 A
Durée du courant d'appel	500 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	2450/2600 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Angle de rayonnement	120 °
Coloris	blanc
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h

## Source Lumineuse

916360	
--------	---

<b>Sortie lumineuse</b>	diffus
<b>Risk Group</b>	0
<b>Hauteur</b>	9.6 cm
<b>Diamètre</b>	40 cm
<b>Poids net</b>	1.063 kg
<b>Poids brut</b>	1.735 kg
<b>Page du BIG WHITE</b>	426