



LIPSY 50 DRUM DALI CW

LED indoor wand- en plafondarmatuur, wit, 3000/4000K

Met hun tijdloze, discrete design zijn de wand- en plafondarmaturen van de LIPSY DRUM DALI reeks een populaire verlichtingsoplossing voor de meest uiteenlopende toepassingen. De stalen armaturenreeks met afdekking van acrylglas bevat meerdere behuizinggrootten. De brede stralingskarakteristiek in combinatie met de krachtige LED module maakt een homogene belichting mogelijk. Dankzij de ingebouwde, DALI compatibele driver kan het armatuur rechtstreeks aangesloten worden op 230V netspanning. De lichtkleur van het product is schakelbaar tussen 3000K en 4000K.

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1002941
IP-code	IP 44
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,wand
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI 2
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	500 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	21 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	15 A
Duur van inschakelstroom	500 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	2450/2600 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	120 °
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h

Lichtbron

916360	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

Lichtuitlaat	diffuus
Risk Group	0
Hoogte	9.6 cm
Diameter	40 cm
Nettogewicht	1.063 kg
Brutogewicht	1.735 kg
BIG WHITE pagina	426