



LIPSY 50 DRUM DALI CW

LED zunanja stenska in stropna nadgradna svetilka, bela, 3000/4000K

S svojim brezčasnim in zadržanim dizajnom so stenske in stropne svetilke linije LIPSY DRUM DALI priljubljene rešitve osvetlitve za najbolj različna področja uporabe. Linija svetilk iz jekla z akrilnim pokrovom je na voljo z ohišji različnih velikosti. Široka karakteristika svetlobnega snopa v kombinaciji z zmogljivim LED modulom omogoča homogeno osvetljenost. Že nameščeni gonilnik združljiv z DALI omogoča neposredno priključitev na omrežje z napetostjo 230 V. Barvo svetlobe izdelka lahko preklopite med 3000K in 4000K.

TEHNIČNI PODATKI

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Št. art. | 1002941 |
| IP koda | IP 44 |
| Montaža | Nadgradnja |
| Podrobnosti montaže | Strop, Stena |
| Možnost zatemnitve | Da |
| Tehnologija zatemnitve | DALI 2 |
| Primarna nazivna napetost | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundarni tok / napetost | 500 mA |
| Zaščitni razred | I |
| El. moč | 21 W |
| minimalna temperatura okolja | -20 °C |
| maksimalna temperatura okolja | 40 °C |
| Raven zagonskega toka | 15 A |
| Trajanje zagonskega toka | 500 µs |
| Stroboskopski učinek (SVM) | 0.01 |
| Lumini | 2450/2600 lm |
| Barvna temperatura | 3000/4000 Kelvin |
| Kot sevanja | 120 ° |
| Barva | bela |
| CRI | 80 |
| LXXBXX podatki | L70B50 |
| Življenjska doba | 30000 h |

Svetlobnega Vira

| | |
|--------|---|
| 916360 |  |
|--------|---|

| | |
|------------------------|-----------|
| Svetenje | razpršeno |
| Risk Group | 0 |
| Višina | 9.6 cm |
| Premer | 40 cm |
| Neto teža | 1.063 kg |
| Bruto teža | 1.735 kg |
| BIG WHITE Stran | 426 |