




FLATT

Luminaria para montaje en pared LED, exterior, 3000K, IP65, antracita

¿Desea una luminaria de pared que se pueda montar sin esfuerzo? Esta debe tener, como mínimo, la clase de protección IP 65 para ser hermética al polvo y también estar protegida de los chorros de agua procedentes de distintas direcciones. Nuestra FLATT WL tiene la clase de protección IP 65 y es ideal para iluminar, por ejemplo, una superficie o una terraza. ¿Busca una luz magnífica para sus áreas exteriores? El LED Premium integrado de forma fija en la luminaria de pie FLATT POLE 65 se la proporcionará. Además, FLATT POLE 65 le ofrece otras ventajas como parte de la familia de productos SLV. Y es que desde hace 40 comercializamos con éxito nuestros conceptos de iluminación, marcando para nosotros y nuestros productos objetivos cada vez más ambiciosos.



Datos técnicos

Art. N.º	1002952
Código IP	IP 65
Clase de resistencia al impacto	IK 03
Resistencia al impacto	0.35 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Voltaje nominal primario	100-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	300 mA
Clase de protección	I
Potencia	13 W
Temperatura ambiente	40 °C
Temperatura ambiente mínima	-25 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Nivel de corriente de entrada	4.56 A
Duración de la corriente de entrada	12000 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.02
Flujo luminoso	500 / 530 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000 Kelvin
Color	antracita
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	54000 h

Fuente de luz

916366	
--------	---

Salida de la luz	Directa
Anchura	18 cm
Altura	23 cm
Profundidad	7 cm
Peso neto	2.004 kg
Peso bruto	2.266 kg
Página BIG WHITE	640