


FLATT

Applique apparente LED outdoor, 3000 K, IP65, anthracite

Vous rêvez d'une applique que vous pourrez installer sans problèmes ? Celle-ci doit avoir au moins l'indice de protection IP 65 pour être protégée contre la poussière et des jets d'eaux provenant de diverses directions. Notre FLATT WL dispose de l'indice de protection IP 65 et est parfait pour éclairer une surface, un chemin ou une terrasse. Vous recherchez un éclairage exceptionnel pour vos espaces extérieurs ? Alors, la borne FLATT POLE 65 avec les LED Premium incorporées est ce qu'il vous faut. Mais la FLATT POLE 65, qui fait partie de la famille SLV, vous offre encore d'autres avantages. Après tout, nos concepts d'éclairage sont un succès depuis 40 ans et nous continuons à placer la barre bien haute pour nous et nos produits.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1002952
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 03
Résistance au choc	0.35 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	300 mA
Indice de protection	I
Wattage	13 W
T° ambiante	40 °C
Température ambiante min.	-25 °C
Température ambiante max.	40 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	500/530 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Coloris	anthracite
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Faisceau lumineux	direct
Largeur	18 cm

Source Lumineuse

916366	
--------	---

Hauteur	23 cm
Profondeur	7 cm
Poids net	2.004 kg
Poids brut	2.266 kg
BIG WHITE, page	760