


FLATT

utendørs LED veggarmatur, 3000K, IP65, antrasitt

Vil du ha en veggarmatur som det er enkelt å montere? Den bør ha minst kapslingsgrad IP 65 og være støvtett, men også beskyttet mot vannstråler fra flere retninger. Vår FLATT WL har IP 65 og egner seg for eksempel perfekt til belysning av flater, veier og terrasser. Er du ute etter en storartet belysning til uteområder? Det får du med de integrerte premium LED-ene til FLATT POLE 65 pullert. Forøvrig kan FLATT POLE 65 by på flere fordeler, som medlem av SLV-familien. Vi har hatt suksess med våre belysningskonsepter i 40 år og legger listen for oss og våre produkter høyere og høyere.



TEKNISKE DATA

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Art.nr. | 1002952 |
| EL nummer | 3213064 |
| IP-kode | IP 65 |
| Slagfasthetsklasse | IK 03 |
| Slagfasthet | 0.35 Joule |
| Montering | Utenpåliggende montering |
| Montering detaljer | Vegg |
| Primær merkespenning | 100-240V ~50/60Hz |
| Sekundær strøm / spenning | 300 mA |
| Kapslingsgrad | I |
| Systemeffekt | 13 W |
| Omgivelsestemperatur | 40 °C |
| Minimal omgivelsestemperatur | -25 °C |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C |
| Strobeeffekt (SVM) | 0.02 |
| Lysytelse | 500/530 lm |
| Lysfargetemperatur | 3000/4000 Kelvin |
| Farge | antrasitt |
| CRI | 80 |
| LXXBXX-data | L70B50 |
| Levetid | 30000 h |
| Lysåpning | direkte |

Lyskilde

| | |
|--------|---|
| 916366 |  |
|--------|---|

| | |
|-----------------------|----------|
| Bredde | 18 cm |
| Høyde | 23 cm |
| Dybde | 7 cm |
| Nettvekt | 2.004 kg |
| Bruttvekt | 2.266 kg |
| BIG WHITE side | 760 |