


FLATT

светодиодный уличный накладной настенный светильник, 3000K, IP65, антрацитовый

Ищете настенный светильник, который можно легко установить? Он должен иметь класс защиты не ниже IP65 и, следовательно, быть пыленепроницаемым, а также защищаться от водяных струй с разных направлений. Наш светильник FLATT WL имеет класс защиты IP65 и отлично подходит для освещения дорожек или террасы, например. Ищете оптимальный вариант для освещения открытых пространств? Это достигается благодаря встроенному Premium светодиоду торшера FLATT POLE 65. Светильник FLATT POLE 65 как часть семейства SLV предлагает еще больше преимуществ. Мы успешно работаем и создаем решения в области освещения уже больше 40 лет постоянно повышаем планку для самих себя и, конечно, для наших продуктов.



Технические характеристики

Тов. №	1002952
IP Code	IP 65
Класс ударопрочности	IK 03
Ударопрочность	0.35 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Стена
Номинальное первичное напряжение	100-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	300 mA
Класс защиты	I
Мощность	13 W
Температура окружающей среды	40 °C
Минимальная температура окружающей среды	-25 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Стробоскопический эффект (SVM)	0.02
Световой поток	500/530 lm
Цветовая температура	3000/4000 Kelvin
Цвет	антрацитовый
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Световое отверстие	прямой

Источник света

916366	
--------	---

Ширина	18 cm
Высота	23 cm
Глубина	7 cm
Вес нетто	2.004 kg
вес брутто	2.266 kg
BIG WHITE Seite	760