




## FLATT SENSOR

utendørs LED veggarmatur, 3000K, IP54, antrasitt

Vil du ha en veggarmatur som det er enkelt å montere? Den bør ha minst kapslingsgrad IP 65 og være støvtett, men også beskyttet mot vannstråler fra flere retninger. Vår FLATT WL har IP 65 og egner seg for eksempel perfekt til belysning av flater, veier og terrasser. Den integrerte bevegelsessensoren gjør at armaturet bidrar til å gjøre belysningen tryggere. Er du ute etter en storartet belysning til uteområder? Det får du med de integrerte premium LED-ene til FLATT POLE 65 pullert. Forøvrig kan FLATT POLE 65 by på flere fordeler, som medlem av SLV-familien. Vi har hatt suksess med våre belysningskonsepter i 40 år og legger listen for oss og våre produkter høyere og høyere.



## TEKNISKE DATA

Art.nr.	1002954
EL nummer	3213062
IP-kode	IP 54
Slagfasthetsklasse	IK 03
Slagfasthet	0.35 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Primær merkespenning	100-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	300 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	13 W
Omgivelsestemperatur	40 °C
Minimal omgivelsestemperatur	-25 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Høy innkoblingsstrøm	5 A
Varighet innkoblingsstrøm	100 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.02
Lysytelse	500/530 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Farge	antrasitt
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50

## Lyskilde

916366	
--------	---

Levetid	30000 h
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Bredde	18 cm
Høyde	23 cm
Dybde	8 cm
Nettvekt	2.045 kg
Bruttovekt	2.318 kg
BIG WHITE side	760