


FLATT SENSOR

Applique murale apparente LED outdoor, 3000 K, IP65, anthracite/marron

Vous êtes à la recherche d'une applique murale qui peut facilement être montée? Celle-ci doit au minimum être dotée de la classe de protection IP65 et, donc, être étanche à la poussière, mais également protégée contre les projections d'eau provenant de différentes directions. Notre luminaire FLATT WL est protégé selon l'indice IP65 et est donc idéal pour, par exemple, éclairer une surface, un sentier ou une terrasse. Grâce au détecteur de mouvement intégré, le luminaire contribue aisément à un éclairage sûr. Vous recherchez une excellente lumière pour votre espace extérieur? C'est ce que promet la LED haut de gamme intégrée du luminaire à poser FLATT POLE 65. Faisant partie de la famille SLV, le luminaire FLATT POLE 65 vous offre de nombreux avantages supplémentaires. En effet, nos concepts d'éclairage font leurs preuves depuis 40 ans et nous plaçons la barre toujours plus haut pour nous-mêmes et nos produits.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1002955
Code IP	IP 54
Classe de résistance aux chocs	IK 03
Résistance au choc	0.35 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	300 mA
Indice de protection	I
Wattage	13 W
T° ambiante	40 °C
Température ambiante min.	-25 °C
Température ambiante max.	40 °C
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	500/550 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Coloris	anthracite
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h

Source Lumineuse

916366	
--------	---

Faisceau lumineux	direct
Risk Group	1
Largeur	18 cm
Hauteur	23 cm
Profondeur	8 cm
Poids net	2.053 kg
Poids brut	2.326 kg
BIG WHITE, page	760