


FLATT SENSOR

светодиодный уличный накладной настенный светильник, 3000К, IP65, антрацитовый/коричневый

Ищете настенный светильник, который можно легко установить? Класс защиты должен быть не ниже IP65, при этом он должен быть пыленепроницаемым, а также иметь защиту от воды с разных направлений. Наш светильник FLATT POLE 65 с классом защиты IP65 отлично подходит для освещения дорожек или террасы, например. Благодаря встроенному датчику движения, светильник обеспечивает безопасное освещение. Ищете оптимальный вариант для освещения открытых пространств? Благодаря встроенному Premium светодиоду, торшер FLATT POLE 100 - ваш вариант. Светильник FLATT POLE 65 как часть семейства SLV предлагает еще больше преимуществ. Мы успешно работаем и воплощаем концепции нашего освещения более 40 лет, постоянно повышаем планку для себя и своих продуктов.



Технические характеристики

Тов. №	1002955
IP Code	IP 54
Класс ударопрочности	IK 03
Ударопрочность	0.35 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Стена
Номинальное первичное напряжение	100-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	300 mA
Класс защиты	I
Мощность	13 W
Температура окружающей среды	40 °C
Минимальная температура окружающей среды	-25 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Уровень пускового тока	5 A
Продолжительность пускового тока	100 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.02
Световой поток	500/550 lm
Цветовая температура	3000/4000 Kelvin
Цвет	антрацитовый
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50

Источник света

916366	
--------	---

Срок службы	30000 h
Световое отверстие	прямой
Risk Group	1
Ширина	18 cm
Высота	23 cm
Глубина	8 cm
Вес нетто	2.053 kg
вес брутто	2.326 kg
BIG WHITE Seite	760