




## FLATT 65

borne extérieure, anthracite, LED, 9,7W, 3000K/4000K, IP65

Vous souhaitez un lampadaire qui peut s'installer facilement au sol ? Celui-ci doit avoir au moins la classe de protection IP 65, et donc être étanche à la poussière, mais aussi protégé contre les jets d'eau provenant de différentes directions. Notre FLATT POLE 65 est IP 65 et est idéal pour éclairer un chemin ou une terrasse par exemple. Vous êtes à la recherche d'un excellent éclairage pour votre espace extérieur ? C'est ce que vous obtiendrez avec la LED Premium fixe du lampadaire FLATT POLE 65. En tant que produit SLV, FLATT POLE 65 vous fournit bien d'autres avantages. Car nos concepts d'éclairage ont fait leurs preuves depuis 40 ans et nous plaçons la barre toujours plus haut pour nous et nos produits.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1002956
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 03
Résistance aux chocs	0.35 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Sol
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	10 W
Température ambiante	40 °C
Température ambiante minimale	-25 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Hauteur du courant d'appel	2 A
Durée du courant d'appel	1000 µs
Lumen	400 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Coloris	anthracite
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	symétrique

## Source Lumineuse

916440	
--------	---

## Accessoires

228730	Boîte de connexion , extérieur, 3 pôles, noir, IP68
--------	---

Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1
Longueur	18 cm
Largeur	4.5 cm
Hauteur	65 cm
Poids net	3.412 kg
Poids brut	3.857 kg
Page du BIG WHITE	679