




FLATT POLE 100

utendørs LED pullert, 3000 K, IP65, antrasitt

Vil du ha en pullert som enkelt kan monteres på bakken? Den bør ha minst kapslingsgrad IP 65 og være støvtett, men også beskyttet mot vannstråler fra flere retninger. Vår FLATT POLE 100 har IP 65 og egner seg for eksempel perfekt til belysning av veier og terrasser. Er du ute etter en storartet belysning til uteområder? Det får du med de integrerte premium LED-ene til FLATT POLE 100 pullert. Forøvrig kan FLATT POLE 65 by på flere fordeler, som medlem av SLV-familien. Vi har hatt suksess med våre belysningskonsepter i 40 år og legger listen for oss og våre produkter høyere og høyere.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1002958
EL nummer	3223963
IP-kode	IP65
Slagfasthetsklasse	IK 03
Slagfasthet	0.35 Joule
Primær merkespenning	100-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	10 W
Omgivelsestemperatur	40 °C
Minimal omgivelsestemperatur	-25 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Høy innkoblingsstrøm	2 A
Varighet innkoblingsstrøm	1000 µs
Lysytelse	400 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Farge	anthracite/anthracite
CRI	80
Levetid	30000 h
Lysstyrkefordeling	symmetrisk
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1

Lyskilde

916440	
--------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

228730	KOBLINGSBOKS , 3-pollet, IP68
--------	-------------------------------

Lengde	18 cm
Bredde	4.5 cm
Høyde	100 cm
Nettvekt	4.64 kg
Bruttovekt	5.258 kg
BIG WHITE side	793