FLATT POLE 100

светодиодный уличный торшер, 3000K, IP65, антрацитовый

Ищете вы торшер, который можно легко закрепить на полу? Он должен иметь класс защиты не ниже IP65 и, следовательно, быть пыленепроницаемым, а также защищаться от водяных струй с разных направлений. Наш FLATT POLE 100 имеет IP65 и отлично подходит для освещения дорожки или террасы, например. Ищете оптимальный вариант для освещения открытых пространств? Это достигается благодаря встроенному Premium светодиоду торшера FLATT POLE 100. Светильник FLATT POLE 65 как часть семейства SLV предлагает еще больше преимуществ. Мы успешно работаем и создаем решения в области освещения уже больше 40 лети постоянно повышаем планку для самих себя и, конечно, для наших продуктов.



Технические характеристики

Тов. №	1002958
IP Code	IP 65
Класс ударопрочности	IK 03
Ударопрочность	0.35 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Пол
Номинальное первичное напряжение	100-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	350 mA
Класс защиты	I
Мощность	10 W
Температура окружающей среды	40 °C
Минимальная температура окружающей среды	-25 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Уровень пускового тока	2 A
Продолжительность пускового тока	1000 µs
Световой поток	400 lm
Цветовая температура	3000/4000 Kelvin
Цвет	антрацитовый
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h

Источник света

916440	E

Аксессуары

228730	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА , 3 жилы, IP68

Распределение силы света	симметричный
Световое отверстие	прямой
Risk Group	1
Длина	18 cm
Ширина	4.5 cm
Высота	100 cm
Вес нетто	4.627 kg
вес брутто	5.235 kg
BIG WHITE Seite	679