




FLATT POLE 100

utendørs LED pullert, 3000 K, IP65, antrasitt/brun

Vil du ha en frittstående armatur som er lett å montere på underlaget? Den burde minst ha beskyttelsesgrad IP65, slik at den er støvtett og også beskyttet mot vannsprut fra forskjellige retninger. Vår FLATT 100 har IP65 og egner seg utmerket til f.eks. å opplyse en vei eller terrassen. Leter du etter et flott lys til utendørsområdet ditt? Det får du med fast innebygd Premium LED i den frittstående armaturen FLATT POLE 100. Du får også andre fordeler med FLATT POLE 65 som en del av SLV-varegruppen. For vi har i 40 år lyktes med våre konsepter for belysning, og legger stadig listen høyere for oss og produktene våre.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1002959
EL nummer	3223964
IP-kode	IP65
Slagfasthetsklasse	IK 03
Slagfasthet	0.35 Joule
Primær merkespenning	100-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	10 W
Omgivelsestemperatur	40 °C
Minimal omgivelsestemperatur	-25 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Høy innkoblingsstrøm	2 A
Varighet innkoblingsstrøm	1000 µs
Lysytelse	400 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Farge	braun2anthrazit
CRI	80
Levetid	30000 h
Lysstyrkefordeling	symmetrisk
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1

Lyskilde

916440	
--------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

228730	KOBLINGSBOKS , 3-pollet, IP68
--------	-------------------------------

Lengde	18 cm
Bredde	4.5 cm
Høyde	100 cm
Nettvekt	4.66 kg
Bruttovekt	5.299 kg
BIG WHITE side	793