




RETRATO

Indoor LED Wandaufbauleuchte, 3000K, weiß


RETRATO WL bei der Rosette und Kopf über einen Ausleger samt zweier Gelenkstücke verbunden sind. Durch die verbauten LEDs ist eine schonende Beleuchtung Ihrer Exponate durch UV-freies LED-Licht ohne nennenswerte Wärmeabstrahlung möglich. Durch die beiden montierten Gelenke ist die Leuchte perfekt auszurichten. Verfügbar ist die Leuchte in mehreren Gehäusefarben. Durch das verbaute LED Netzteil erfolgt der elektrische Anschluss direkt an 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1002960
IP Code	IP20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Schutzklasse	I
Wattage	11 W
maximale Umgebungstemperatur	35 °C
Höhe Einschaltstrom	2 A
Dauer Einschaltstrom	50 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.04
Lumen	750 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Farbe	weiß
CRI	90
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	30000 h
Länge	30 cm
Breite	5.2 cm

Lichtquelle

916523		Höhe	20.1 cm
		Nettogewicht	0.542 kg
		Bruttogewicht	0.887 kg