




## RETRATO

Indoor LED lampada da parete, 3000K, bianco

RETRATO WL nella quale rosone e vano ottico sono collegati da un braccio con due snodi. Grazie ai LED integrati le vostre opere saranno illuminate da una luce LED delicata e priva di raggi UV e senza sostanziale dispersione di calore. Con i due snodi montati, la lampada si orienta perfettamente. L'apparecchio è disponibile in più colori. Si collega direttamente alla rete elettrica da 230V tramite l'alimentatore LED integrato. Questo apparecchio contiene lampade LED incassate.



## DATI TECNICI

Articolo	1002960
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Parete
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	11 W
Temperatura ambiente massima	35 °C
Livello di corrente di spunto	2 A
Durata della corrente di spunto	50 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.04
Lumen	750 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Colore	bianco
CRI	90
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	30000 h
Emissione	diretto
Lunghezza	30 cm

## Sorgente Luminosa

916523	
--------	---

Larghezza	5.2 cm
Altezza	20.1 cm
Peso netto	0.542 kg
Peso lordo	0.887 kg