




RETRATO

Indoor LED wandopbouwarmatuur, 3000K, chroom

RETRATO WL waarbij de rozet en kop via een arm incl. twee scharnierstukken zijn verbonden. Door de ingebouwde LEDs is een veilige verlichting van uw kunst- en verzamelstukken door UV-vrij LED-licht zonder noemenswaardige warmtestraling mogelijk. Door de beide gemonteerde scharnieren kan het armatuur perfect worden gericht. De behuizing van het armatuur is leverbaar in meerdere kleuren. Dankzij de ingebouwde LED-voeding wordt de elektrische aansluiting direct op 230V netspanning aangesloten. Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen. De lampen in deze armatuur kunnen niet worden vervangen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1002961
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	11 W
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Niveau van inschakelstroom	2 A
Duur van inschakelstroom	50 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.04
Lumen	750 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	chroom
CRI	90
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtval	direct
Lengte	30 cm

Lichtbron

916523	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

Breedte	5.2 cm
Hoogte	20.1 cm
Nettogewicht	0.541 kg
Brutogewicht	0.896 kg