RETRATO

светодиодный комнатный накладной настенный светильник, 3000 K, хром

В светильнике RETRATO WL розетка и рожок соединение кронштейном с помощью двух шарнирных элементов. Благодаря встроенным светодиодам экспонаты могут быть освещены мягким светодиодным светом без УФ-излучения без значительного теплового излучения. А благодаря шарнирным элементам можно идеально отрегулировать положение светильника. Светильник представлен в нескольких цветах корпуса. Встроенный блок питания для светодиодов позволяет напрямую подключать светильник к сети напряжением 230 В. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.



Технические характеристики

Тов. №	1002961
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Стена
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	500 mA
Класс защиты	I
Мощность	11 W
Максимальная температура окружающей среды	35 °C
Уровень пускового тока	2 A
Продолжительность пускового тока	50 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.04
Световой поток	750 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Цвет	Хром
CRI	90
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Световое отверстие	прямой

Источник света

916523	E

Длина	30 cm
Ширина	5.2 cm
Высота	20.1 cm
Вес нетто	0.541 kg
вес брутто	0.896 kg