






SEDO 7

Luminaria para montaje en pared LED, interior, 3000K, blanco

La variante LED de la luminaria de pared SEDO está fabricada en aluminio y provista de una tapa de cristal satinado. Concebida para el uso de LED de bajo consumo energético y equipada con un dispositivo electrónico integrado, la luminaria de pared SEDO 7 está lista para conectar directamente a una tensión de red de 230V.




Datos técnicos

| Art. N.° | 1002962 |
|---|---------------------|
| Código IP | IP 20 |
| Montaje | Superficie |
| Detalles de montaje | Pared |
| Voltaje nominal primario | 220-240V ~50/60Hz |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 350 mA |
| Clase de protección | 1 |
| Potencia | 11.5 W |
| Nivel de corriente de entrada | 8 A |
| Duración de la corriente de entrada | 60 µs |
| Efecto estroboscópico (SVM) | 0.22 |
| Flujo luminoso | 1020 lm |
| Temperatura del color de la luz | 3000 Kelvin |
| Color | blanco |
| IRC | 80 |
| Datos LXXBXX | L70B50 |
| Vida útil | 30000 h |
| Distribución de la intensidad lumino- sa | simétrica |
| Salida de la luz | Directa - indirecta |
| Longitud | 30 cm |
| Altura | 4 cm |
| Profundidad | 9.5 cm |
| | |



Fuente de luz



| Peso neto | 0.824 kg |
|------------------|----------|
| Peso bruto | 1.019 kg |
| Página BIG WHITE | 207 |