




SEDO 7

Applique apparente LED indoor, 3000 K, blanc

La variante LED de l'applique SEDO en aluminium est dotée d'un écran en verre satiné. Mise au point pour les LED économes en énergie, l'applique SEDO 7, équipée d'un auxiliaire de commande incorporé, peut directement être branchée à l'alimentation 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1002962
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	I
Wattage	11.5 W
Hauteur du courant d'appel	8 A
Durée du courant d'appel	60 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.22
Lumen	1020 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	blanc
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	symétrique
Faisceau lumineux	direct - indirect
Longueur	30 cm
Hauteur	4 cm
Profondeur	9.5 cm

Source Lumineuse

916478	
--------	---

Poids net	0.824 kg
Poids brut	1.019 kg
BIG WHITE, page	329