




SEDO 7

applique intérieure, blanc, LED, 11,5W, 3000K

La variante LED de l'applique SEDO est fabriquée en aluminium et est dotée d'un cache en verre satiné. Conçue pour l'utilisation de LED basse consommation T5, l'applique SEDO 7, déjà équipée d'un appareil d'actionnement, est prête à être raccordée directement sur la tension secteur 230V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Réf. | 1002962 |
| Code IP | IP 20 |
| Montage | En saillie |
| Détails de montage | Applique |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 350 mA |
| Classe de protection | I |
| Puissance en watts | 11.5 W |
| Hauteur du courant d'appel | 8 A |
| Durée du courant d'appel | 60 µs |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0.22 |
| Lumen | 1020 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Coloris | blanc |
| IRC | 80 |
| Données LXXBXX | L70B50 |
| Durée de vie | 30000 h |
| Répartition de l'intensité lumineuse | symétrique |
| Sortie lumineuse | direct - indirect |
| Longueur | 30 cm |
| Hauteur | 4 cm |
| Profondeur | 9.5 cm |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 916478 |  |
|--------|---|

| | |
|-------------------|----------|
| Poids net | 0.824 kg |
| Poids brut | 1.019 kg |
| Page du BIG WHITE | 329 |