




SEDO 7

Luminária de montagem à superfície na parede LED Indoor, 3000K, branco

A variante LED da luminária de parede SEDO é fabricada em alumínio e dispõe de uma cobertura de vidro acetinado. Concebida para ser usada com LEDs economizadoras de energia, a luminária de parede SEDO 7, que já está equipada com um balastro eletrónico já integrado, está preparada para ligação direta a uma tensão de rede de 230V.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1002962
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Parede
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	I
Potência	11.5 W
Nível de corrente de irrupção	8 A
Duração da corrente de irrupção	60 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.22
Lúmen	1020 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Cor	branco
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Distribuição da intensidade luminosa	simétrico
Saída de luz	direto-indireto
Comprimento	30 cm
Altura	4 cm
Profundidade	9.5 cm

Fonte de luz

916478	
--------	---

Peso líquido	0.824 kg
Peso bruto	1.019 kg
Página BIG WHITE	207