




SEDO 7

Luminaria para montaje en pared LED, interior, 3000K, aluminio

La variante LED de la luminaria de pared SEDO está fabricada en aluminio y provista de una tapa de cristal satinado. Concebida para el uso de LED de bajo consumo energético y equipada con un dispositivo electrónico integrado, la luminaria de pared SEDO 7 está lista para conectar directamente a una tensión de red de 230V.



Datos técnicos

Art. N.º	1002964
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	I
Potencia	11.5 W
Nivel de corriente de entrada	8 A
Duración de la corriente de entrada	60 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.22
Flujo luminoso	1020 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Color	aluminio
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Distribución de la intensidad luminosa	simétrica
Salida de la luz	Directa - indirecta
Longitud	30 cm
Altura	4 cm
Profundidad	9.5 cm

Fuente de luz

916478	
--------	---

Peso neto	0.808 kg
Peso bruto	0.997 kg
Página BIG WHITE	207