




SEDO 7

светодиодный комнатный накладной настенный светильник, 3000 К, алюминиевый

Светодиодная версия настенного светильника SEDO выполнена из алюминия и оснащена крышкой из матированного стекла. Светодиодная версия настенного светильника SEDO 7 уже оснащен встроенным пускорегулирующим устройством и готов к прямому подключению к сетевому напряжению 230 В.



Технические характеристики

Тов. №	1002964
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Стена
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	350 mA
Класс защиты	I
Мощность	11.5 W
Уровень пускового тока	8 A
Продолжительность пускового тока	60 μs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.22
Световой поток	1020 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Цвет	Алюминий
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Распределение силы света	симметричный
Световое отверстие	прямой - отраженный
Длина	30 cm
Высота	4 cm
Глубина	9.5 cm

Источник света

916478	
--------	---

Вес нетто	0.808 kg
вес брутто	0.997 kg
BIG WHITE Seite	329