




## FERA 25 CL DALI

Indoor LED plafondopbouwarmatuur, zwart

De hoogvolt LED plafondlamp FERA 25 overtuigt door het eenvoudige heldere ontwerp en de hoge lichtkracht. De ingebouwde LEDs realiseren een perfecte lichtstroom. Daardoor kan het armatuur zonder bezwaar voor algemene ruimteverlichting worden toegepast. Dankzij de ingebouwde LED-driver, is de lamp gereed voor directe aansluiting op 230V wisselspanning. Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen. De lampen in deze armatuur kunnen niet worden vervangen.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1002968
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI 2
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	20 W
Omgevingstemperatuur	25 °C
maximale omgevingstemperatuur	30 °C
Nominaal stand-byvermogen	0.5 W
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	1580/1650 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	90 °
Kleur	zwart
CRI	80

## Lichtbron

916435	
--------	---

<b>LXXBXX gegevens</b>	L70B50
<b>Levensduur</b>	30000 h
<b>Lichtsterkteverdeling</b>	rotatiesymmetrisch
<b>Lichtval</b>	direct
<b>Hoogte</b>	7.5 cm
<b>Diameter</b>	20 cm
<b>Nettogewicht</b>	0.794 kg
<b>Brutogewicht</b>	1.115 kg
<b>BIG WHITE pagina</b>	272