




## NOBLO I

### Plafonnier apparent LED indoor 2700 K noir

Spot LED NOBLO pivotant et inclinable pour le montage apparent mural et au plafond. Cette lampe impressionne avec son design effilé et est idéale pour les concepts lumineux modernes. La lampe en aluminium est équipée d'un module LED. Le luminaire est disponible avec un, deux ou trois sorties de lumière.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1002969
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond, Mur
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	I
Wattage	8 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	30 °C
Rendement opérationnel (LOR)	0,8
Nombre de luminaires sur LS B16A	128
Nombre de luminaires sur LS C16A	160
Hauteur du courant d'appel	3.5 A
Durée du courant d'appel	120 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.4
Lumen	620 lm
Température de couleur	2700 Kelvin

## Source Lumineuse

916369	
--------	---

Angle faisceau	36 °
Coloris	noir
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Faisceau lumineux	directement
Risk Group	1
Longueur	9 cm
Largeur	10.5 cm
Hauteur	12.7 cm
Poids net	0.312 kg
Poids brut	0.404 kg
BIG WHITE, page	401