




NOBLO

applique et plafonnier intérieur, simple, blanc, LED, 8W, 2700K, variable Triac

Spot LED orientable et inclinable NOBLO pour montage en saillie mural et au plafond. Ce luminaire séduit par son design épuré qui le rend idéal pour les concepts d'éclairage modernes. Fabriqué en aluminium, ce luminaire est équipé d'un module LED Premium. Le luminaire est disponible en trois couleurs de boîtier et avec deux ou trois sorties lumineuses.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1002970
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond, Applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	8 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	30 °C
Rendement opérationnel (LOR)	0,8
Nombre de luminaires sur LS B16A	128
Nombre de luminaires sur LS C16A	160
Hauteur du courant d'appel	3.5 A
Durée du courant d'appel	120 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.4
Lumen	620 lm
Température de couleur	2700 Kelvin

Source Lumineuse

916369	
--------	---

Angle de rayonnement	36 °
Coloris	blanc
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Sortie lumineuse	directement
Risk Group	1
Longueur	9 cm
Largeur	10.5 cm
Hauteur	12.7 cm
Poids net	0.313 kg
Poids brut	0.405 kg
Page du BIG WHITE	401